

Daļas Nr. 4 “Auditoriju aprīkojums” tehniskā specifikācija

AUDITORIJAS APRĪKOJUMS (2 komplekti)

Prasītā specifikācija	Nepieciešamie tehniskie parametri
Interaktīvā tāfele	<i>Ražotājs, Modelis</i>
Izmērs pa diagonāli:	77” (195.6 cm)
Virsmas izšķirtspēja:	ne mazāk par 4000x4000
Ekrāns:	<ul style="list-style-type: none"> pieskārienjūtīgs ekrāns ar zemu atspīdumu datoru var vadīt no ekrāna Ekrāns uztver un saglabā informāciju kas ir uzzīmēta vai uzrakstīta uz ekrāna
Vadības programmatūrai jānodrošina:	<ul style="list-style-type: none"> Pieskārienu kontrole. Ar pieskārienu palīdzību jābūt iespējai atvērt/aizvērt programmas, strādāt ar programmām. Rakstīšana un datu saglabāšana. Jābūt iespējai rakstīt kā uz baltās tāfeles rakstīto saglabājot. Jābūt iespējai rakstīt interaktīvi (tiek veikta datora projekcija). Saglabāto failu šķirošana. Printēšana. Attēlu failu saglabāšana (JPEG, BMP, TIFF). Failu sūtīšana e-mail. Jābūt iespējai iznest ekrāna tastatūru un lietot visas tās iespējas. Jābūt iespējai veidot saliktos failus (grafiku ievietot MS Word, Excel failos), veidot atzīmes prezentācijās. Rakstītā teksta konvertēšana drukātiem burtiem. Ar zīmuli rakstīto tekstu jābūt iespējai konvertēt drukātā tekstā. Prezentācijas ieraksts. Jābūt iespējai prezentāciju ierakstīt uz datora cietā diska kā AVI failu Prezentācijas rīku izvēle: marķieri, dzēšgumija, svarīgu detaļu izgaismošana, palielinājuma zona. Darbības ar objektiem, gan jaunradītiem, gan iepriekš sagatavotiem
Aksesuāri:	<ul style="list-style-type: none"> 4 ātrās piekļuves krāsām un dzēšamajam Tāfelei ir jābūt iespējai novietot to uz pārvietojama stenda ar iespēju mainīt tās izvietojuma augstumu Jābūt sienas stiprinājumam
Savienojums:	USB 2.0
Garantija	3 gadi
Projektors	<i>Ražotājs, Modelis</i>
Tehnoloģija	LCD
Gaišums (ANSI)	2600 ANSI lumeni
Kontrasts	500:1
Patiesā izšķirtspēja	1024x768
Krāsas	16.7 milj
Ieejošie savienojumi	DVI-I, RJ-45 (LAN), RS232C (mini DIN8 pin), S-Video, USB, VGA (D-sub 15 pin), audio Stereo (2 RCA), Video (RCA)
Izejošie savienojumi	VGA (D-sub 15 pin)
Trapeces korekcija	+
Tālvadības pults	Tālvadības pults nodrošina datorpeles vadību ar lāzera rādītāju vai lāzera rādītājs atsevišķi
Svars (kg)	līdz 2.75
Spuldzes darba laiks	2000 st.
Garantija spuldzei	200 st.

Garantija projektoram	2 gadi
Gaismas kontroles sensors	+ (samazina gaismas jaudu tumšās telpās)
Dokumentu kamera	<i>Ražotājs, Modelis</i>
Matricas tips	CCD progressive scan
Patiesā izšķirtspēja	XGA, 1024x768
Optiskais palielinājums	min. 18x
Papildus apgaismojums	<ul style="list-style-type: none"> no pamatnes no augšas (2 spuldzes ar maināmu stāvokli)
Vadība	<ul style="list-style-type: none"> automātisks fokuss automātisks un manuāls palielinājums automātiska spilgtuma kontrole Iebūvētā atmiņa attēlu saglabāšanai
Savienojamība	VGA-IN, VGA-OUT, USB, S-Video
Dators ar monitoru	<i>Ražotājs, Modelis</i>
Procesors:	Intel (ekvivalents) Core 2 E4300
Operatīvā atmiņa:	1024 MB
Cietais disks:	200Gb/ 8 Mb/ 7200 rpm
Video karte:	128MB PCI-E
Skaņas karte:	realizēta uz pamatplates
DVD-ROM:	DVD+/-RW DL
Paplašināšanas porti	1x15pin D-sub, 1xAudio-In, 1xAudio-Out, 1xPC Card slot (one Type II), RJ11
Tīkls	10/100 Mbit Ethernet
USB porti	4 x USB 2.0/1.1
Tastatūra:	Lat/Rus
Pele:	Optical Wheel mouse
Draiveri:	Originālas disketes vai CD visām iekārtām
Visu iekārtu dokumentācija:	Angļu vai latviešu valodā
Darbstacijas programmatūra:	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP Home Edition OEM CD/DVD ierakstīšanas programmatūra, ClamWin free antivirus
Monitors	19" LCD, Max. 8ms, 300 cd/m ² , 700:1, TCO 03
Garantija	3 gadi
Papildus aprīkojums	<i>Ražotājs, Modelis</i>
RGB 15 pin datorvads	10 m
Strāvas vads	10 m
Kanāli vadiem	
Stiprināšanas elementi, vadu uzgaļi	
Projektora griestu stiprinājums	1
Akustiskā sistēma	<ul style="list-style-type: none"> Maksimālā izejas jauda 100W 2 skaļruņi Pastiprinātāja jaudas ieteicamais diapazons 5-100W Jūtīgums 90 dB
Audio un video pults	