

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Matemātikas katedra
Bakalaura studiju programma "Matemātika"

Studiju kurss

Veselo skaitļu teorija

7.lekcija

Docētājs: Dr. P. Daugulis

2008./2009.studiju gads

Saturs

1. Fermā un Eilera teorēmas	4
2. Modulārās aritmētikas pielietojumi	10
2.1. Pozicionālais pieraksts	10
2.2. Informācijas apstrāde	21
2.2.1. Informācijas glabāšana - hashing	21
2.2.2. Informācijas drošība - paritātes un cita veida kongruenču pārbaude	23
2.2.3. Nejaušo skaitļu ģenerēšana	25
2.2.4. Aritmētisko operāciju pārbaude	26
2.3. Dalāmības pazīmes	27
2.3.1. Dalāmība ar 2 un vispārināšana uz 2^l	27
2.3.2. Dalāmība ar 3	28
2.3.3. Dalāmība ar 5 un vispārināšana uz 5^k	29
2.3.4. Dalāmība ar 6	29
2.3.5. Dalāmība ar 11	30

3. 7.mājasdarbs

31

1. Fermā un Eilera teorēmas

1.1. piemērs. Atradīsim kāpinātājus, ar kuriem invertējamie elementi ir kongruenti ar 1 gredzenos $GF(5)$, $GF(7)$.

1.1. teorēma. (*Fermā Mazā teorēma*) Ja p ir pirmskaitlis un

$$a \not\equiv 0 \pmod{p},$$

tad

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

PIERĀDĪJUMS Apskatīsim funkciju

$$f_a : U_p \rightarrow U_p,$$

kas tiek definēta šādi:

$$f_a(x) = ax.$$

Apskatīsim piemērus gredzenos $GF(5)$ ($a = 2$) un $GF(7)$ ($a = 2$ vai $a = 3$).

Pierādīsim, ka f_a ir bijektīva funkcija:

- injektivitāte - $f_a(x_1) = f_a(x_2) \implies ax_1 \equiv ax_2$, reizinot abas puses ar a^{-1} , iegūsim $x_1 \equiv x_2$, tātad f_a ir injektīva;
- sirjektivitāte - $\forall y \in U_p$ izpildās

$$y \equiv a(a^{-1}y) \equiv f_a(a^{-1}y),$$

tātad f_a ir sirjektīva.

Tā kā f_a ir bijektīva funkcija, tad reizinot ar a kopas U_p dažādos elementus sakārtotus kādā noteiktā kārtībā (z_1, \dots, z_{p-1}) , iegūsim tos pašus elementus citā kārtībā.

Apskatīsim reizinājumu $(az_1)(az_2) \cdot \dots \cdot (az_{p-1})$ divos veidos:

- no vienas puses, pielietojot reizināšanas komutatīvitāti, tas ir vienāds ar

$$a^{p-1}(z_1 \cdot \dots \cdot z_{p-1}),$$

- no otras puses, tas ir vienāds ar elementu z_i reizinājumu kādā citā kārtībā un, pielietojot vēlreiz atlikumu klašu reizināšanas komutatīvātes īpašību, redzam, ka tas ir vienāds ar

$$z_1 \cdot \dots \cdot z_{p-1}.$$

Tātad

$$a^{p-1}(z_1 \cdot \dots \cdot z_{p-1}) \equiv z_1 \cdot \dots \cdot z_{p-1} \pmod{p}$$

un

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$



1.2. piemērs. $2^2 \equiv 1 \pmod{3}$, $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$, $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$,
 $88^{88} \equiv 1 \pmod{89}$.

1.2. teorēma. (*Eilera teorēma*) Ja $LKD(a, m) = 1$, tad

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

PIERĀDĪJUMS Tā kā $LKD(a, m) = 1$, tad a klase ir multiplikatīvi invertējams elements kopā U_m . Tālāk pierādījums ir līdzīgs Fermā teorēmas pierādījumam, ievērojot, ka $|U_m| = \varphi(m)$. Apskatīsim funkciju

$$f_a : U_m \rightarrow U_m,$$

kas tiek definēta šādi:

$$f_a(x) = ax.$$

Līdzīgi kā Fermā teorēmā pierādām, ka f_a ir bijektīva funkcija.

Ja f_a ir bijektīva funkcija, tad reizinot ar a kopas U_m dažādos elementus sakārtotus kādā noteiktā kārtībā $(z_1, \dots, z_{\varphi(m)})$, iegūsim tos

pašus elementus citā kārtībā. Apskatīsim reizinājumu

$$(az_1)(az_2) \cdot \dots \cdot (az_{\varphi(m)}).$$

Tas ir vienāds gan ar

$$a^{\varphi(m)}(z_1 \cdot \dots \cdot z_{\varphi(m)}),$$

gan ar

$$z_1 \cdot \dots \cdot z_{\varphi(m)}.$$

Tātad saīsinot iegūsim

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$



1.1. piezīme. Ievērosim, ka Fermā teorēma ir Eilera teorēmas speciālgadījums.

1.2. piezīme. Dažreiz Fermā teorēmu formulē arī veidā

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

vai

$$a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}.$$

1.3. piezīme. Fermā un Eilera teorēmu pielietojums - *ātrā kāpināšana*, ja $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, tad :

$$a^b \equiv a^{b \pmod{p-1}} \pmod{p}.$$

2. Modulārās aritmētikas pielietojumi

2.1. Pozicionālais pieraksts

Senajos laikos cilvēki izmantoja primitīvu skaitļu pierakstu, kas pēc būtības ir līdzīgs svītriņu vilkšanai (*nepozicionālās sistēmas*), piemēram:

- viena svītriņa - vieninieks vai viens objekts,
- pārsvītrotā svītriņa (X) - desmitnieks vai desmit objekti,
- īpaši simboli (hieroglifiskajās sistēmās), kas apzīmē 100 u.t.t.
- burti (alfabētiskās sistēmas senajā Grieķijā un Izraēlā)

Šādā pierakstā simbola vietai nav lielas nozīmes. Parasti simboli tika sakārtoti noteiktā kārtībā, piemēram, lielākā svara simboli atradās pieraksta sākumā.

Problēmas - ar šādu pierakstu grūti veikt aritmētiskās operācijas.

Būtiskas izmaiņas notika tad, kad cilvēki sāka pierakstīt skaitļus tā, lai simbola atrašanās vietai būtu lielāka nozīme - *pozicionālajās sistēmās*. Tāds pieraksts tika ieviests Indijā ap 500 AD. Viduslaikos tas tika pārņemts Eiropā un tiek izmantots līdz pat mūsu dienām.

2.1. teorēma. Ja $m > 1$ ir vesels skaitlis, tad jebkurš naturāls skaitlis n ir viennozīmīgi izsakāms formā

$$n = \sum_{i=0}^k a_i m^i,$$

kur $a_k \neq 0$ un katram i izpildās nosacījums $0 \leq a_i < m$.

PIERĀDĪJUMS Aprakstīsim algoritmu, ar kura palīdzību var atrast skaitļus a_i :

1. Izdalīsim n ar m :

$$n = q_1 m + a_0;$$

2. Izdalīsim q_1 ar m :

$$q_1 = q_2 m + a_1,$$

ievērosim, ka

$$n = q_1 m + a_0 = (q_2 m + a_1)m + a_0 = q_2 m^2 + a_1 m + a_0;$$

3. Izdalīsim q_2 ar m :

$$q_2 = q_3 m + a_2,$$

ievērosim, ka

$$\begin{aligned} n &= q_2 m^2 + a_1 m + a_0 = \\ &= (q_3 m + a_2)m^2 + a_1 m + a_0 = \\ &= q_3 m^3 + a_2 m^2 + a_1 m + a_0; \end{aligned}$$

... ..

Algoritms tiek uzskatīts par pabeigtu, kad kārtējais dalījums ir vienāds ar 0 - pēdējais nenulles atlikums ir a_k .

Ievērosim, ka algoritma izpilde vienmēr apstājas, jo dalījumu virkne q_1, q_2, \dots ir stingri dilstoša.

Algoritma izpildes rezultātā iegūsim skaitļu virkni (a_0, a_1, \dots, a_k) , kas apmierina vienādību

$$n = a_k m^k + a_{k-1} m^{k-1} + \dots + a_2 m^2 + a_1 m + a_0,$$

tātad skaitļu virkne, kas ir deklarēta teorēmas apgalvojumā, eksistē.

Pierādīsim šādas skaitļu virknes (a_0, a_1, \dots, a_k) vienīgumu. Pieņemsim, ka eksistē divi izvirzījumi

$$\begin{aligned} n = a_k m^k + a_{k-1} m^{k-1} + \dots + a_2 m^2 + a_1 m + a_0 = \\ b_k m^k + b_{k-1} m^{k-1} + \dots + b_2 m^2 + b_1 m + b_0 \end{aligned}$$

un sāksim salīdzināt skaitļus a_i un b_i sākot no $i = 0$:

1. Reducēsim n pēc moduļa m : $n \equiv a_0 \equiv b_0 \pmod{m}$, tāpēc

$$a_0 = b_0,$$

2. Reducēsim $\frac{n-a_0}{m}$ pēc moduļa m :

$$\frac{n-a_0}{m} = a_k m^{k-1} + \dots + a_2 m + a_1 \equiv a_1 \equiv b_k m^{k-1} + \dots + b_2 m + b_1 \equiv b_1 \pmod{m},$$

tāpēc

$$a_1 = b_1,$$

3. Reducēsim $\frac{n-a_0-a_1 m}{m^2}$ pēc moduļa m :

$$\frac{n-a_0-a_1 m}{m^2} = a_k m^{k-2} + \dots + a_3 m + a_2 \equiv a_2 \equiv b_k m^{k-2} + \dots + b_3 m + b_2 \equiv b_2 \pmod{m},$$

tāpēc

$$a_2 = b_2,$$



2.1. piezīme. Skaitļa izvirzījumu m pakāpju lineārās kombinācijas veidā saucim par skaitļa m -āro *pozicionālo pierakstu* (vai par m -adisko pierakstu) un apzīmēsim ar $\overline{a_k a_{k-1} \dots a_0}_m$ vai kādā vienkāršākā veidā, ja nav riska pārprast pierakstu. Pēc noklusēšanas pieņemsim $\overline{a_k a_{k-1} \dots a_0} = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_0}_{10}$. Skaitli m saucim par pieraksta *bāzi*.

2.2. piezīme. Mūsdienās cilvēki gandrīz vienmēr strādā ar decimālo pierakstu ($m = 10$), arī ciparu skaits ir saskaņots ar šo m vērtību.

Plašāk pielietotie pieraksti datorzinātnēs un datortehnoloģijās -

- $m = 2$ - *binārais* pieraksts, simbolus 0, 1 sauc par *bitiem*,
- $m = 8$ - *oktālais* pieraksts,
- $m = 16$ (ar cipariem 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, $A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15$) - *heksadecimālais* pieraksts.

2.3. piezīme. No binārā pieraksta seko šāds neacīmredzams fakts - katru naturālu skaitli var viennozīmīgi izteikt kā 2 pakāpju summu.

2.4. piezīme. Algoritms skaitļa n pārveidošanai no decimālās sistēmas uz m -āro sistēmu:

1. izdalīt n ar m : $n \rightarrow (q_1, a_0)$, kur $n = q_1m + a_0$, ja $q_1 \neq 0$, tad iet tālāk;
2. izdalīt q_1 ar m : $(q_1, a_0) \rightarrow (q_2, a_1)$, kur $q_1 = q_2m + a_1$, ja $q_2 \neq 0$, tad iet tālāk;
3. izdalīt q_2 ar m : $(q_2, a_1) \rightarrow (q_3, a_2)$, kur $q_2 = q_3m + a_2$, ja $q_3 \neq 0$, tad iet tālāk;
- ... izdalīt ...

k+1. Uzrakstīt simbolus pareizā kārtībā - $\overline{a_k a_{k-1} \dots a_0}_m$;

k+2. Veikt pārbaudi: $a_k m^k + a_{k-1} m^{k-1} + \dots + a_0 \stackrel{?}{=} n$.

2.1. piemērs. Pārveidosim skaitli 2007 5-ārajā pierakstā:

1. $2007 = 401 \cdot 5 + 2 \rightarrow a_0 = 2, q_1 = 401;$

2. $401 = 80 \cdot 5 + 1 \rightarrow a_1 = 1, q_2 = 80;$

3. $80 = 16 \cdot 5 + 0 \rightarrow a_2 = 0, q_3 = 16;$

4. $16 = 3 \cdot 5 + 1 \rightarrow a_3 = 1, q_4 = 3;$

5. $3 = 0 \cdot 5 + 3 \rightarrow a_4 = 3, q_5 = 0;$

6. Pierakstām rezultātu $2007 = \overline{31012}_5;$

7. Veicam pārbaudi: $3 \cdot 5^4 + 1 \cdot 5^3 + 0 \cdot 5^2 + 1 \cdot 5^1 + 2 = 1875 + 125 + 5 + 2 = 2007.$

2.5. piezīme. Algoritms skaitļa n pārveidošanai no m -ārās sistēmas uz decimālo sistēmu:

1. Ja ir dots skaitlis $n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_0}_m$, aprēķināt decimālajā pierakstā summu

$$n = a_k m^k + a_{k-1} m^{k-1} + \dots + a_0.$$

2.2. piemērs. Ja skaitlis 7-ārajā pierakstā ir $\overline{3621}_7$, tad decimālajā pierakstā tas ir $3 \cdot 7^3 + 6 \cdot 7^2 + 6 \cdot 7^1 + 1 = 1338$.

2.6. piezīme. Algoritms skaitļa n pārveidošanai no m_1 -ārās sistēmas uz m_2 -āro sistēmu:

1. Pārveidot skaitli n no m_1 -ārā pieraksta uz decimālo pierakstu,
2. Pārveidot skaitli n no decimālā pieraksta uz m_2 -āro pierakstu.

2.3. piemērs. Pārveidosim skaitli $\overline{3621}_7$ uz heksadecimālo pierakstu:

$$\overline{3621}_7 \rightarrow 1338 \rightarrow \overline{53A}_{16}$$

2.7. piezīme. Pozicionālās sistēmas plusi:

- simbolu ekonomija,
- ērti veikt aritmētiskās operācijas - algoritmi visiem ir zināmi, tos var vispārināt no $m = 10$ uz jebkuru m vērtību.

2.2. teorēma.

1. Maksimālais naturālais skaitlis, ko var ierakstīt m -ārajā sistēmā ar k simboliem ir vienāds ar $m^{k+1} - 1$.
2. Lai skaitli n ierakstītu m -ārajā sistēmā, ir nepieciešami

$$k_n = [\log_m n] + 1$$

simboli.

PIERĀDĪJUMS 1. Lielākais skaitlis ar k simboliem m -ārajā pierakstā ir

$$\overline{(m-1)(m-1)\dots(m-1)}_m = (m-1)(1+m+\dots+m^k) =$$

$$(m-1)\frac{m^{k+1}-1}{m-1} = m^{k+1}-1.$$

2. $n = m^{\log_m n}$, tāpēc

$$m^{\lfloor \log_m n \rfloor} \leq n < m^{\lfloor \log_m n \rfloor + 1}.$$

m -ārajā pierakstā skaitlis $m^{\lfloor \log_m n \rfloor}$ ir $\underbrace{1000\dots000}_{[\log_m n] \text{ reizes}}$ ($[\log_m n] + 1$ cipari)

un $m^{\lfloor \log_m n \rfloor + 1}$ ir $\underbrace{1000\dots000}_{[\log_m n] + 1 \text{ reizes}}$ ($[\log_m n] + 2$ cipari). Redzam, ka skaitli

n var pierakstīt ar $[\log_m n] + 1$ cipariem. ■

2.2. Informācijas apstrāde

2.2.1. Informācijas glabāšana - hashing

Lielus informācijas daudzumus labāk ir glabāt sakārtotā veidā - lai varētu ātrāk atrast vajadzīgo informāciju.

Viens no informācijas glabāšanas veidiem - sašķirot informāciju noteiktā veidā, saliekot to *konteineros*. Šādā gadījumā, lai atrastu vajadzīgo informāciju, pietiek pārmeklēt vienu konteineru, nevis visu informācijas kopumu.

Viens no informācijas šķirošanas veidiem - *hešings (hashing)* jeb *hash-funkcijas* izmantošana.

Metodes būtība:

- tiek definēta funkcija (hash-funkcija), kas katrai informācijas vienībai (skaitlim, vārdam, simbolu virknei u.c.) piekārto sakārtotas un bieži vien mazākas kopas (*atslēgu kopas*) elementus,

- katrai informācijas vienībai tiek pielietota hash-funkcija un informācija tiek glabāta konteineros (failos vai cita veida OS atkarīgās struktūrās) atbilstoši atslēgas vērtībai,
- lai atrastu doto informācijas vienību, pietiek pārmeklēt tikai to konteineru, kas atbilst tās atslēgas vērtībai.

Hash-funkciju piemēri:

- vārda pirmais burts,
- $f(x) = [xm]$, ja $0 \leq x \leq 1$,
- $f(x) = x \pmod{m}$,

2.2.2. Informācijas drošība - paritātes un cita veida kongruenču pārbaude

Ierakstot un pārraidot informāciju var rasties kļūdas.

Lai garantētu informācijas saglabāšanos, sākotnējai ierakstāmajai vai pārraidāmajai informācijai pievieno papildus informāciju, kuru izmanto pārbaudē - salīdzina ierakstīto papildus informāciju ar aprēķināto:

- sūtītājs fiksē pārraidāmo informāciju A ,
- sūtītājs aprēķina pārbaudošo papildus informāciju $f(A)$ (parasti $f(A)$ pēc apjoma ir daudz mazāka kā A),
- sūtītājs pārraida vai ieraksta pāri $(A, f(A))$,
- saņēmējs saņem informāciju (A', B') (iespējamās kļūdas),
- saņēmējs aprēķina $f(A')$, ja $B' \neq f(A')$, tad konstatē, ka notikusi pārraides vai ierakstīšanas kļūda.

Papildus informācijas ģenerēšanai bieži izmanto modulāro aritmētiku.

Vienkāršākie piemēri:

- *paritātes pārbaude* - informācijas vienībai tiek pievienots paritātes bits (0 vai 1) atkarībā no tā, vai dotā informācijas vienība, iekodēta kā vesels skaitlis, ir pāra vai nepāra skaitlis, šī metode ļauj noteikt, ka ir kļūda tieši vienā bitā;
- *10 ciparu ISBN numurs* - informācija tiek iekodēta pirmajos 9 ciparos un pēdējais tiek aprēķināts pēc formulas

$$1 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2 + \dots + 9 \cdot a_9 \pmod{11}$$

2.2.3. Nejaušo skaitļu ģenerēšana

Nejaušo skaitļu ģenerēšana - svarīga operācija. Nejaušie skaitļi tiek izmantoti *varbūtiskajos algoritmos* u.c.

Vienkāršs nejaušo skaitļu ģenerators:

$$x_{n+1} = ax_n + b \pmod{m},$$

kur $LKD(b, m) = 1$, x_0 - sēkla (*seed*).

2.4. piemērs. Ja $m = 13$, $a = 2$, $b = 4$, $x_0 = 5$, tad iegūsim virkni

5, 1, 6, 3, 10, 11, 0, 4, 12, 2, 8, 7, 5.

2.2.4. Aritmētisko operāciju pārbaude

Aritmētisko operāciju rezultātu pareizības pārbaudē var izmantot vienu no modulārās aritmētikas īpašībām:

$$a = b \implies a \equiv b \pmod{m} \forall m.$$

Pretējais apgalvojums:

$$\exists m : a \not\equiv b \pmod{m} \implies a \neq b.$$

Pārbaudes algoritms:

1. Atrodam operācijas rezultātu $c = a \star b$,
2. Atrodam $c' = a \star b \pmod{m}$ un $c'' = c \pmod{m}$),
3. Ja $c' \neq c''$, tad konstatējam kļūdu.

2.3. Dalāmības pazīmes

Dalāmības ar m pazīme - īpašība, kas piemīt m daudzkārtņu cipariem (parasti 10-ārajā pierakstā).

Šajā sadaļā pieņemam, ka

$$n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_0} = a_k \cdot 10^k + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0.$$

2.3.1. Dalāmība ar 2 un vispārināšana uz 2^l

Tā kā $10^l = 2^l \cdot 5^l \equiv 0 \pmod{2}$, ja $l \geq 1$, tad

$$n \equiv a \cdot 0 + a_{k-1} \cdot 0 + \dots + a_0 \equiv a_0 \pmod{2}.$$

Dalāmības pazīme ar 2:

$$2|n \iff 2|a_0$$

(ja n pēdējais cipars dalās ar 2 - pieder kopai $\{0, 2, 4, 6, 8\}$).

Tā kā $10^j = 2^j \cdot 5^j \equiv 0 \pmod{2^l}$, ja $j \geq l$, tad

$$n \equiv a_{l-1} \cdot 10^{l-1} + a_{l-1} \cdot 1 + \dots + a_0 = \overline{a_{l-1} a_{l-2} \dots a_0} \pmod{2^l}.$$

Dalāmības pazīme ar 2^l :

$$2^l | n \iff 2^l | \overline{a_{l-1}a_{l-2}\dots a_0}$$

(ja pēdējo l ciparu veidotais skaitlis dalās ar 2^l).

2.3.2. Dalāmība ar 3

Tā kā $10^l \equiv 1 \pmod{3}$, tad

$$n \equiv a_k \cdot 1 + a_{k-1} \cdot 1 + \dots + a_0 \equiv a_k + a_{k-1} + \dots + a_0 \pmod{3}.$$

Dalāmības pazīme ar 3:

$$3 | n \iff 3 | a_k + a_{k-1} + \dots + a_0$$

(ja n ciparu summa dalās ar 3).

2.3.3. Dalāmība ar 5 un vispārināšana uz 5^k

Tā kā $10^j = 2^j \cdot 5^j \equiv 0 \pmod{5^l}$, ja $j \geq l$, tad

$$n \equiv a_{l-1} \cdot 10^{l-1} + a_{l-1} \cdot 1 + \dots + a_0 = \overline{a_{l-1}a_{l-2}\dots a_0} \pmod{5^l}.$$

Dalāmības pazīme ar 5^l :

$$5^l | n \iff 5^l | \overline{a_{l-1}a_{l-2}\dots a_0}$$

(ja pēdējo l ciparu veidotais skaitlis dalās ar 5^l).

2.3.4. Dalāmība ar 6

$6 = 2 \cdot 3$ un $LKD(2, 3) = 1$, tāpēc $6|n$ tad un tikai tad, ja $2|n$ un $3|n$.

Dalāmības pazīme ar 6: $6|n$ tad un tikai tad, ja n pēdējais cipars ir pāra skaitlis un n ciparu summa dalās ar 3.

2.3.5. Dalāmība ar 11

Tā kā $10 \equiv -1 \pmod{11}$, tad

$$10^{2j} \equiv (-1)^{2j} \equiv 1 \pmod{11}$$

un

$$10^{2j+1} \equiv (-1)^{2j+1} \equiv -1 \pmod{11}.$$

Redzam, ka

$$n \equiv a_k(-1)^k + \dots + a_2 - a_1 + a_0 \pmod{11}.$$

Dalāmības pazīme ar 11:

$$11|n \iff 11|a_0 - a_1 + a_2 + \dots + a_k(-1)^k$$

(ja n ciparu alternējoša summa dalās ar 11).

3. 7.mājasdarbs

7.1 Izmantojot Fermā teorēmu, pierādiet, ka

$$666666^{666666} \equiv 1 \pmod{666667}.$$

7.2 Dots, ka $p > 2$ ir pirmskaitlis un n ir naturāls skaitlis. Pierādiet, ka dalot $n^{\frac{p-1}{2}}$ ar p , atlikumā iegūst 0, 1 vai $p - 1$.

7.3 Izmantojot Fermā teorēmu pierādiet, ka katram pirmskaitlim p un visām atlikumu klasēm a, b izpildās

$$(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}.$$

7.4 Skaitli 2008 pārveidojiet šādos pozicionālajos pierakstos:

- a) binārajā,
- b) oktālajā,
- c) heksadecimālajā,
- d) ternārajā.

7.5 Atrodiet dalāmības pazīmi ar

- (a) 18;
- (b) 7.